

Захваты клиновые ЗК, ЗК-56



Предназначен для удержания колонны НКТ при текущем и капитальном ремонте скважин в составе установок для подземного и капитального ремонта скважин.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- В конструкции захвата имеется предохранительное устройство, предотвращающее случайное освобождение колонны НКТ;
- Привод захвата пневматический от пневмосистемы подъемной установки;
- Шланги для подключения к подъемнику поставляются с захватом;
- В ЗК-56 предусмотрена возможность ручного привода посредством съемного рычага, входящего в комплект поставки ЗК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ	ЗК	ЗК-56
Давление воздуха в пневмосистеме, МПа	0,8±0,2	
Проемподъемности, т. не менее	80	56
Условный диаметр удерживаемых насосно-компрессорных труб, мм	48, 60, 73, 89, 102, 114	48, 60, 73, 89
Габаритные размеры, мм	550 x 515 x 435	563 x 506 x 363
Масса, кг, не более:		
- без клиньев	175	106
- с клиньями	206	126

ПРИ ЗАКАЗЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ:

- Наименование (обозначение) захвата клинового;
- Дополнительные (специальные) требования заказчика (по исполнению ЗК, комплекту поставки и т.д.).